

CLEAN - UP

Limpiador - Liquido

Información general:

Clean-Up es un detergente extrafuerte formulado especialmente para eliminar diversos depósitos. Ya que los sedimentos, sean orgánicos o minerales, en combinación con la grasa o aceite, son muy difíciles de limpiar. La formulación de este producto permite que se mezcle inmediatamente con el agua a razón de 1 parte en 20 a 30 partes de agua.

Composición:

Composición porcentual	
Ingrediente activo	% p/v
Hidróxido de Potasio.....	10.00
Otros ingredientes.....	90.00
Total	100.00

Beneficios:

- **Clean-Up** puede utilizarse en cualquier área de producción en el invernadero, sin embargo, está diseñado especialmente para eliminar residuos de grasa y aceite. Este producto también puede limpiar las capas de Block-It y las de lechada de cal. La efectividad del producto mejora al utilizar equipos de alta presión.
- **Clean-Up** es un limpiador líquido diseñado para remover dichos depósitos cuando es empleado un equipo de alta presión, máquinas de limpieza a vapor, así como otros métodos de limpieza.
- Aunque **Clean-Up** está muy concentrado, tiene un olor suave y es más seguro de manejar a diferencia de otros limpiadores ácidos comúnmente usados.

Recomendaciones de uso:

- **Vidrios y estructuras internas**
Mezcle 1 parte de **Clean-Up** en 20 a 30 partes de agua. Rocíe todas las superficies que se van a limpiar. Deje que la solución actúe de 3 a 5 minutos, después enjuague con una manguera de alta presión.
- **Estructuras externas**
Mezcle 1 parte de **Clean-Up** en 10 partes de agua para quitar la capa del bloqueador solar. Rocíe todas las superficies que se van a limpiar, permita que la solución actúe de 3 a 5 minutos antes de enjuagar con una manguera de alta presión.
- **Aplicación con brocha**
Mezcle 1 parte de **Clean-Up** con 50 a 100 partes de agua. Cepille o rocíe todas las superficies a ser limpiadas, después enjuague con una manguera de alta o baja presión.

NOTA: Deben tomarse precauciones al utilizar soluciones concentradas. No permita que la solución de Clean-Up se seque sobre el aluminio, estaño, acero galvanizado, etc. ya que puede ocurrir un daño sobre el metal.

Se recomienda no hacer aplicaciones en presencia de cultivo.

Consulte a su representante Técnico.