


| | | |
|--|------------------------|---|
|  | FICHA TECNICA | Distribuciones IMEX, S.A. de C.V. <i>Tierra, Salud y Vida</i> |
| | IMEX – ADHESIVE | |

IMEX - ADHESIVE

Adhesivo para cubiertas utilizadas en el monitoreo de plagas - Liquido

Información general:

IMEX – ADHESIVE es un pegamento de contacto a base de solvente, que se aplica sobre cubiertas plásticas, metálicas o de cartón; así como estacones o varas que son utilizadas para circundar los lotes en los cultivos, con la finalidad de que se impacten en ella, insectos o ácaros llevados por el viento o que tienen movimiento migratorio de un cultivo a otro o de una parcela a otra, de tal manera que baja la incidencia de plagas en el cultivo.

Beneficios:

- Resiste condiciones ambientales tales como lluvia y sol una vez que se seca después de su aplicación.
- Se puede utilizar para la captura y monitoreo de diferentes plagas de insectos como mosca blanca, mosca de la fruta, minador de la hoja, paratíozia, trips, pulgones, picudo del chile, mosquitos, mosca casera, hormigas, broca del café, etc.
- Se puede aplicar variando el color de la superficie plástica de la trampa
- Se puede su uso en diversos cultivos como tomate, piña, melón, sandía, chile, papa, fresa, zarzamora, etc.

Recomendaciones de uso:

Las aplicaciones pueden hacerse con brocha o aspersora manual (verificando las especificaciones del fabricante de la aspersora). Mezcle perfectamente **IMEX – ADHESIVE** en la cubeta con la ayuda de una espátula para una mejor incorporación antes de hacer las diluciones apropiadas.

Aplique lentamente, una película suficiente y uniforme. Este producto funcionara mejor si las superficies están libres de polvo, grasa, agua y óxidos. No aplique este producto en caso de una lluvia visible o vientos fuertes durante o al finalizar la aplicación, ya que el **IMEX - ADHESIVE** requiere de un tiempo para que se evapore el solvente contenido y obtener una mayor adherencia.

IMEX – ADHESIVE puede ser usado solo o diluido. De acuerdo con a las condiciones de temperatura y humedad que prevalecen en las áreas donde se utilizan, se puede utilizar la relación de **IMEX – ADHESIVE** con agua (1:1). En ocasiones puede reducirse la viscosidad cuando se tienen vientos con temperaturas elevadas o mucho polvo. A mayor temperatura ambiental, diluir menos el producto (1:0.5).

Consideraciones de uso:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **IMEX - ADHESIVE**: camisa de manga larga de algodón u overol de algodón y/o traje Tyvek, lentes protectores de plástico transparente, mascara con filtros para neblinas o vapores, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo.

| | |
|---|------------------------------------|
| Distribuciones IMEX, S.A. de C.V. Josefa Ortiz de Domínguez #24 Col. Agua Blanca industrial, Zapopan, Jalisco. C.P. 45235 | Número de revisión: 03 |
| | Fecha de actualización: enero 2022 |